

Comfora

FTXP-M / RXP-M



Diszkrét, oldalfali egység magas hatékonysággal és komfortszinttel

- › Extra csendes működés akár 19 dBA értékig.
- › Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi hálózaton vagy interneten keresztül bárholnan szabályozhatja a berendezést és követheti az energiafogyasztást.
- › A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falba, minden belső enteriőrbe jól illik.
- › A száraz program lehetővé teszi a páratartalom csökkentését, a helyiség hőmérsékletének változása nélkül.
- › A légtisztítással eltávolítható az allergének 97%-a, így semmi egyebet, csak a tiszta levegőt szívjuk be.
- › 3D légáramlás.
- › Ezüst allergén szűrő.
- › Kis helyigényű, modern kialakítású oldalfali dizájn; kis mérete miatt ideális felújításoknál ajtó feletti elhelyezésre is

BLUEVOLUTION



Energiabesorolás (akár)

A++

Diszkrét, oldalfali egység magas hatékonysággal és komfortszinttel



(opció)



Hatékonysági adatok			FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke				A++			A++
		Névl. teljesítmény	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Fűtés (átlagos klíma)	Éves energiafogyasztás	kWh	103	126	185	240	308	401
		Energiacímke			A++			A+	A+
		Névl. teljesítmény	kW	2,50	3,00	4,00	6,00	7,00	8,20
	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10	4,01		
	Éves energiafogyasztás	kWh	662	729	845	1.463	1.639	2.166	

Műszaki adatok – Beltéri egység			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225			295x990x263		
Légszűrő	Típus			Kivehető / mosható / penészbiztos					
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dB(A)	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Műszaki adatok – Kültéri egység			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x275			734x870x373		
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas	dB(A)	46	46	48	47	49	52
	Fűtés	Magas	dB(A)	47	47	48	49	49	52
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.–Max.	°CDB	-10~46					
	Fűtés	Környezeti Min.–Max.	°CWB	-15~18					
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP	Töltet: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. – B.E. Max.	m	15			30		
	Szintkülönbség	B.E. – K.E. Max.	m	12			20		
Áramfelvétel – 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)	A		16			20		

(1) Az FTXP-M ezüst allergén eltávolító szűrőt és légtisztító szűrőt, valamint titánium-apatit szagtalanító szűrőt is tartalmaz.



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2020. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a fagyvédőhűtők (LCP), a légtisztító egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtovább értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXP-M Terméklap 2020-2021 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.