

ÚJ Perfera

Oldalfali egység
C/FTXM-R / RXM-R



Perfera - a tökéletes komfort és a kimagasló energiahatékonyság megtestesítője

- › Akár A+++ hatékonyság hűtési és fűtési üzemmódban is
- › A "Gyors felfűtés" funkció az egység bekapcsolása után rendkívül gyors fűtést tesz lehetővé
- › A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt
- › Egyes funkciók, mint a kívánt hőmérséklet, az üzemmód vagy a ventilátor-fordulatszám hangvezérléssel is irányíthatók az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével⁽¹⁾
- › Csendes működés: akár 19 dB(A) hangnyomásszint
- › Tökéletes komfort a 3D-légáramlásnak és a 2-zónás mozgásérzékelőnek köszönhetően
- › Mono- vagy multi-split rendszerhez is csatlakoztatható (akár 5 beltéri 1 kültéri egységgel)

BLUEVOLUTION



Perfera FTXM-R

Energiabesorolás (akár)

A+++

Perfera - a tökéletes komfort és a kimagasló energiahatékonyság megtestesítője



| Hatékonysági adatok | | C/FTXM + RXM | CTXM15R | 20R + 20R | 25R + 25R | 35R + 35R | 42R + 42R | 50R + 50R | 60R + 60R | 71R + 71R |
|---|------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Hűtési teljesítmény | Min./Névl./Max. | | | 1,30/2,00/2,60 | 1,30/2,50/3,20 | 1,40/3,40/4,00 | 1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,00/6,00 | 1,70/6,00/7,00 | 2,30/7,10/8,50 |
| Fűtési teljesítmény | Min./Névl./Max. | | | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 | 1,70/5,80/7,70 | 1,70/7,00/8,00 | 2,30/8,20/10,20 |
| Energiafogyasztás | Hűtés | Névleges | | 0,44 | 0,56 | 0,80 | 0,97 | 1,36 | 1,77 | 2,34 |
| | Fűtés | Névleges | | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | 1,94 | 2,57 |
| Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint) | Hűtés | Energiacímke | | | A+++ | | | | A+++ | |
| | | Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| | SEER | | | 8,65 | | 7,85 | | 7,41 | 6,9 | 6,2 |
| | Éves energiafogyasztás | kWh | 81 | 101 | 137 | 187 | 236 | 304 | 401 | |
| | Fűtés (átlagos klíma) | Energiacímke | | | A+++ | | A+++ | | A+ | |
| | Pdesign | kW | | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 4,00 | 4,60 | 4,8 | 6,20 |
| | SCOP/A | | | | 5,10 | | | 4,71 | 4,30 | 4,10 |
| | Éves energiafogyasztás | kWh | | 631 | 659 | 686 | 1.189 | 1.368 | 1.562 | 2.117 |

| Műszaki adatok – Beltéri egység | | C/FTXM | CTXM15R | 20R | 25R | 35R | 42R | 50R | 60R | 71R |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| Méret | Berendezés Mag. x Szél. x Mély. | | | 295x778x272 | | | | 299x998x292 | | |
| Tömeg | Berendezés | kg | | 10 | | | | 14,5 | | |
| Légszűrő | Típus | | | Kivehető / mosható | | | | | | |
| Hangnyomás szint | Hűtés | Csendes üzem/Alacs./Mag. | dB | 19/25/41 | 19/29/45 | 21/30/45 | 27/36/44 | 30/37/46 | 32/38/47 | |
| | Fűtés | Csendes üzem/Alacs./Mag. | dB | 20/26/39 | 20/27/39 | 20/28/39 | 21/29/45 | 31/34/43 | 33/36/45 | 34/37/46 |

| Műszaki adatok – Kültéri egység | | RXM | 20R | 25R | 35R | 42R | 50R | 60R | 71R |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-----|
| Méret | Berendezés Mag. x Szél. x Mély. | mm | 552x840x350 | | | | 734x954x401 | | |
| Tömeg | Berendezés | kg | 32 | | | | 49 | | |
| Hangnyomás szint | Hűtés | Környezeti | dB | 46 | 49 | 48 | 48 | 49 | 47 |
| | Fűtés | Környezeti | dB | 47 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 |
| Hangteljesítményszint | Hűtés | | dB | 59 | 58 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| | Fűtés | | dB | 59 | 58 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| Működési tartomány | Hűtés | Környezeti Min.~Max. | °CDB | -10~50°C | | | | | |
| | Fűtés | Környezeti Min.~Max. | °CWB | -20~25°C | | | | | |
| Hűtőközeg | Típus | | R-32 | | | | | | |
| | GWP | | 675 | | | | | | |
| Csővezeték csatlakozásai | Töltet | kg/TCO,Eq | 0,76/0,52 | | 1,10/0,75 | | 1,15/0,78 | | |
| | Csővezeték hossza | K.E. – B.E. Max. | 20 | | 30 | | | | |
| Tápegység | Szintkülönbség | IB.E. – K.E. Max. | 15 | | 10 | | | 20 | |
| | Fázis / frekvencia / feszültség | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | | |

A megadott névleges hűtési teljesítmény értékek a köv. körülmények között érvényesek: Belső hőmérséklet 27°CDB, 19 °CWB, környezeti hőmérséklet: 35 °CDB, ekvivalens hűtőközeg csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0 m. | Névleges fűtési teljesítményre vonatkozó mérési körülmények: Belső hőmérséklet: 20 °CDB, környezeti hőmérséklet: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalens hűtőközeg csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0 m. | Fluor-tartalmú üvegághatású gázokat tartalmaz.

(1) Előfeltétele az iOS vagy Android adott verziójával való kompatibilitás

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2020 december



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékűthetők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

FTXM-R Terméknap 2020-2021 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.